



Bausolid Alu-cynk w sprayu

Charakterystyka

Alu-Cynk w sprayu jest szybko schnącą farbą zawierającą cynk i aluminium o wysokiej czystości – farba galwanizująca na zimno. Przeznaczona do ochrony przed korozją, utlenianiem wszelkich elementów metalowych, stalowych oraz konstrukcji. Stosowana do ochrony i napraw uszkodzonych elementów ocynkowanych, miejsc spawów, zgrzewanych i ciętych. Zapewnia doskonałą ochronę katodową. Tworzy jasno srebrną powłokę odporną na ścieranie, czynniki atmosferyczne.

Sposób użycia

Malowaną powierzchnię dokładnie oczyścić. Przed użyciem wstrząsać pojemnik przez ok. 2 minuty. Natryskiwać z odległości ok. 20cm. Wykonać próbny natrysk. Najlepiej stosować w zakresie temp. 18-25°C. Nanosić powłokę w formie 2-3 cienkich warstw w krótkich odstępach czasu. Po zakończeniu natrysku, wyczyścić dyszę przez obrócenie pojemnika do góry dnem, skierowanie dyszy w bezpiecznym kierunku i naciśnięcie przycisku przez kilka sekund.

Opakowanie

Aerazol 400ml