



Bausolid Emalia Uniwersalna

Charakterystyka

Szybkoschnąca emalia uniwersalna do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz oraz do dekoracji. Może być stosowana na powierzchni z drewna, metalu, szkła, aluminium, kamienia, betonu, a także plastików i tworzyw sztucznych. Charakteryzuje się szybkim czasem schnięcia, bardzo dobrym połyskiem i kryciem powierzchni malowanych, odpornością na ścieranie, czynniki atmosferyczne.

Sposób użycia

Powierzchnię przeszlifować, odtłuścić lub zagruntować. Puszka wstrząsnąć 5 min. Wykonać próbę. Natryskiwać kilkakrotnie cienkimi warstwami z odległości ok. 25-30 cm. Zachować kilka minut odstępu czasowego między warstwami, ale nie dłużej niż 30 min. Po upływie doby mgłę lakieru należy spolerować. Po zakończeniu oczyścić dysze. Odwrócić pojemnik do góry dnem, nacisnąć dyszę przez około 3 sekundy.

Opakowanie

Aerozol 400ml. Kolor lakieru identyfikuje dekiel puszki.

Przechowywanie

Termin ważności (EXP) na spodzie puszki. Temperatura przechowywania od +5°C do +25°C.