



Bausolid Emalia Żaroodporna

Charakterystyka

Farba żaroodporna przeznaczona do malowania przedmiotów narażonych na wysokie temperatury, takich jak: układy wydechowe, bojler gazowe, wymienniki ciepła, piece, wkłady kominkowe, kuchenki, grille, itp.

Sposób użycia

Powierzchnia przed malowaniem powinna być czysta i sucha, oczyszczona z rdzy i pyłu. Do odtłuszczenia można użyć benzynę ekstrakcyjną lub aceton. Nie stosować podkładów. Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem około 2 min. Nanosić cienkie warstwy z odległości 25-30 cm. w temp. 15-250C. Zaczekać 1 godz. aż farba wyschnie w temp. pokojowej. Następnie wygrzać przez 30 do 60 min. w temp. 2000C w celu utwardzenia warstwy farby. Podczas procesu utwardzania powstaje dym. Po zakończeniu oczyścić dysze. Odwrócić pojemnik do góry dnem, nacisnąć dyszę przez około 3 sekundy.

Opakowanie

Aerozol 400ml. Kolor czarny, srebrny.

Przechowywanie

Termin ważności (EXP) na spodzie puszki. Temperatura przechowywania od +5⁰C do +25⁰C.