

Deklaracja właściwości użytkowych Declaration of Performance

Nr DWU / DoP No.

4/CE/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: WSW 3,5x 9,5 OC, WSW 3,5 x 9,5 CZ, WSW 3,5 x 11 OC, WSW 35 x 11 CZ
Unique identification code of the product-type: steel to steel self-drilling screw

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

Typ i rozmiar oraz nr partii identyfikujący wyrób zgodnie z dokumentacją ZKP dostępny na opakowaniu produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

Wkręty do płyt kartonowo-gipsowych / steel to steel self-drilling screw

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

**Technika Zamocowań Amex Sp.j. Dariusz Krot, Marek Krot
ul. Strzelecka 17, 47-230 Kędzierzyn-Koźle**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

nie dotyczy / not relevant

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

PN-EN 14566:2008+A1:2009 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych
EN 14566:2008+A1:2009 Mechanical fasteners for gypsum plasterboard system
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej, jeśli dotyczy)
(name and identification number of the notified body, if relevant)

Producent / Producer

przeprowadził(-a/-o) / performed: badania / tests, w systemie / under system: **System 4** i wydał(-a/-o) / and issued: TEST REPORT 2016/AMX/04
Ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w oparciu o próbki pobrane badań przez producenta)
TEST REPORT 2016/AMX/04

(certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań/obliczeń – w zależności od przypadku)
(certificate of constancy of performance, certificate of conformity of the factory production control, test/calculation reports – as relevant)

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:
In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

nie dotyczy / not relevant

9. Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performance

Zasadnicze charakterystyki essential characteristics	Właściwości użytkowe declared values	Metoda badania Test method
Typ wkręta Type of screw	PSD metal / metal	p. 4.4.3.3, tab. A-2 PN-EN 14566:2008+A1:2009
Średnica wkręta [mm] screw diameter [mm]	3,5 mm	p. 4.4.3.4 PN-EN 14566:2008+A1:2009
Długość wkręta [mm] screw length	9,5, 11, mm	p. 4.4.3.4 PN-EN 14566:2008+A1:2009
Reakcja na ogień Reaction to fire	Class A1	p. 4.1 PN-EN 14566:2008+A1:2009
Wytrzymałość na zginanie Flexural strength	Spełnia wymagania / pass	p. 4.2 PN-EN 14566:2008+A1:2009
Wydzielanie substancji niebezpiecznych danger substances contained	NPD	p. 4.3 PN-EN 14566:2008+A1:2009
Odporność na korozję corrosion resistance	Fosfatowane lub ocynkowane, klasa 24 phosphate or zinc plated, class 24	p. 4.4.1 PN-EN 14566:2008+A1:2009
Siła wyrywająca [N] Withdrawal force [N]	≥450	p. 4.4.3.2 PN-EN 14566:2008+A1:2009
Twardość wg Rockwella [HRC] Hardness [HRC]	≥55	p. 4.4.3.5 PN-EN 14566:2008+A1:2009

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38* zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z którymi wyrób jest zgodny: NIE DOTYCZY

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

Właściwości użytkowe wymienionych produktów pokrywają się z właściwościami deklarowanymi. Za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych odpowiada wyłącznie producent.
The performance of the mentioned products is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

FIXING SYSTEMS
AMEX

Podpisano za producenta i w jego imieniu przez:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Dariusz Krot

TECHNIKA ZAMOCOWAŃ » AMEX «
DARIUSZ KROT, MAREK KROT
SPÓŁKA JAWNA
ul. Strzelecka 17

47-230 KĘDZIERZYN-KOŹLE
NIP 749-10-00-124

TECHNIKA ZAMOCOWAŃ "AMEX"
WSPÓLNICZKA
Dariusz Krot
kom: 0667 677 8016
Kędzierzyn-Koźle, 15.09.2016