

CLEANER ZABRUDZEŃ ORGANICZNYCH

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

- Usuwa, grzyby, algi, mchy i porosty
- Odpowiedni do elewacji budynków, pokryć dachowych, markiz, balkonów, tarasów, rynien, podłóg, ścian, stolarki drewnianej i plastikowej, elementów kamiennych
- Wewnętrzno-zewnętrzny

GOLDMURIT CLEANER ZABRUDZEŃ ORGANICZNYCH to wodorocieńczalny preparat systemowy służący do eliminacji zabrudzeń biologicznych głównie na elewacjach budynków. Usuwa mchy, algi i porosty. Stosowany do podłogi zwartych i nasiąkliwych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Niszczy większość głęboko osadzonych chwytników, kolonii, przetrwalników, sporów, grzybni i komórek organizmów zdolnych do przetrwania i ponownego zakażenia.

ZASTOSOWANIE

Do całkowitego usuwania mchów, grzybów, porostów, alg i innych organizmów z większości podłogi np. elewacje budynków, markizy, pokrycia dachowe, rynny, tarasy, balkony, daszki, ściany, podłogi, stolarka drewniana i plastikowa, elementy z kamienia, nagrobki, dna statków i łodzi, podłoga porażone i/lub nowe narażone na intensywne oddziaływanie środowiska (las, rzeka, łąki, strona północna itp.). Odpowiedni do stosowania na większości materiałów budowlanych, takich jak: cegła, kamień naturalny, beton, drewno, aluminium, stal, blacha ocynkowana, tworzywa sztuczne, elementy malowane. Główną istotą stosowania preparatu jest przygotowanie podłogi przed położeniem kolejnych warstw. Są nimi produkty systemu: środek gruntujący, farba nawierzchniowa zewnętrzna z biocydami i fungicydami oraz preparat do impregnacji **GOLDMURIT IMPREGNAT BLOKER**. Preparat nie zastąpi mechanicznego hydrodynamicznego czyszczenia produktami typu myjące wodne urządzenie wysokociśnieniowe.

SPOSÓB APLIKACJI

Preparat jest gotowy do użycia. Nanosić pędzlem, wałkiem, gąbką lub natryskiem na powierzchnię wymagającą czyszczenia. Odczekać 20-30 minut i umyć podłogę usuwając

naloty. Zastosować tzw. wodną myjkę ciśnieniową np. Kärcher (pod odpowiednim ciśnieniem). Należy wykonać próby ciśnienia urządzenia myjącego, aby nie uszkodzić elewacji. W niektórych przypadkach, dla pełnego oczyszczenia, należy powtórzyć ww. czynności kilka razy. Unikać nagrzaných ścian i nasłonecznionej ekspozycji. Stosować środki ochrony osobistej typu okulary ochronne lub maska o klasie FFP3. W zależności od stopnia zabrudzenia, preparat można rozcieńczyć 1:1 z wodą.

PARAMETRY TECHNICZNE

Postać:	Przezroczysta, żółtawa ciecz
Wydajność:	10-13 m ² /l
Zalecana ilość warstw:	1-2
Gęstość:	1,01 kg/dm ³ w temp. +20°C
Odczyn pH:	Ok. 11,5
LZO*:	Nie zawiera LZO
Aplikacja:	Pędzel, wałek, gąbka, natrysk
Temp. stosowania i wilgotność powietrza:	+5°C do +25°C, <75%
Czas schnięcia:	Ok. 20-30 min
Gwarancja:	18 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

LZO*: Zawartość Lotnych Związków Organicznych. Kategoria A/a/FW, dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi 30 g/l.

BEZPIECZEŃSTWO

- Zawiera: niejonowe środki powierzchniowo czynne H302; H318; P280; P264; P270; P301+P312; P305+P351+P338; P330 P501; kwas nitrylotrioctowy, sól trisodowa Acute Tox. 4; Eye Irrit. 2; Carc. 2; H302, H319, H351 Stężenia graniczne: ≥5 %: Carc. 2, H351(CAS 5064-31-3).
- Zawartość Lotnych Związków Organicznych. Kategoria A/a/FW, dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi 30 g/l. Produkt nie zawiera LZO.
- Produkt nie jest traktowany jako biocyd w rozumieniu rozporządzenia 528/2012 WE.
- Spełnia wymagania rozporządzenia unijnego nr 648/2004 w sprawie detergentów.
- Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć dużą ilością wody. W razie połknięcia lub wystąpienia podrażnienia niezwłocznie

zasięgnąć porady lekarza. Pokazać etykietę, Kartę Techniczną lub Kartę Charakterystyki na stronie producenta. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Chronić przed dziećmi. Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

- Materiał przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, chronić przed mrozem. Materiał składowany w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w odpowiednich warunkach najlepiej zużyć w przeciągu 18 miesięcy od daty produkcji.

OCHRONA ŚRODOWISKA I UTYLIZACJA

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji, wód ani gleby. Puste opakowania należy przekazać do utylizacji. Pozostałe informacje zawiera aktualna Karta Charakterystyki wydana dla produktu na stronie: www.stobud.pl

GWARANCJA I ZGŁASZANIE UWAG JAKOŚCIOWYCH

Producent gwarantuje, że produkt przy właściwym zastosowaniu i dochowaniu wymogów aplikacyjnych pozwala uzyskać pożądany efekt końcowy. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w trakcie aplikacji należy wstrzymać prace i powiadomić sprzedającego.

WAŻNE INFORMACJE

- Dane zawarte w Karcie Technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą Producenta. Jakość produktu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji i kontroli jakości. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa, każdy Kupujący/Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność produktów marki GOLDMURIT do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów, zasad sztuki i rzemiosła. Nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub z powodu ich niewłaściwego składowania, magazynowania i transportu.
- Jako Producent przyjmujemy, że produkt stosowany jest przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że Kupujący/Użytkownik posiada wystarczające przygotowanie do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Za

przygotowanie podłoża, wymalowania referencyjne oraz prawidłowe łączenie produktu z wyrobami innych firm odpowiada Klient.

- Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści Karty Technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.
- Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność. Najnowsze wersje kart technicznych i charakterystyki znajdują się na stronie: www.stobud.pl