

Pigmenty B17 – B31

Silveno Decorazione



OPIS PRODUKTU

Pigmenty B17 – B31. Kolorowanie produktów Silveno Decorazione Farba Metaliczna Brillare i Moonshine.

1. DANE TECHNICZNE

Kolorystyka	Wielobarwne pigmenty
Opakowania	20 ml
Bazy	Nie dotyczy
Stopień połysku	Nie dotyczy
Zastosowanie	Pigmentacja produktów marki Silveno Decorazione Farba Metaliczna Brillare i Moonshine.
Skład	Mieszanina kopolimerów akrylowych, środków konserwujących, wody, pasty pigmentującej mniej jak 0,2 %
Gęstość	~ 1,24 kg/dm ³
Wydajność	20 ml na 1kg produktu
Czas schnięcia	Nie dotyczy
Odporność na szorowanie	Nie dotyczy
Odporność na naświetlanie	Nie dotyczy

2. INSTRUKCJA STOSOWANIA

Instrukcja stosowania

Przed rozpoczęciem dozowania należy sprawdzić czy plomba bezpieczeństwa jest nie zerwana. W przypadku zauważenia braku plomby należy odstąpić od mieszania pigmentu z produktem. Przed użyciem należy mocno wstrząsnąć opakowaniem w celu przemieszania produktu. W celu dokładnego zabarwienia produktu należy całkowicie opróżnić opakowanie z pigmentem. Nie rozcieńczamy pigmentu. Pigment przystosowany do produktów wewnętrznych.

Metody aplikacji

Nie dotyczy

Rozcieńczanie

Nie rozcieńczać

Pigmenty B17 – B31

Silveno Decorazione



Warunki aplikacji	Temperatura podłoża i otoczenia stosowania produktu powinna wynosić +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.
3. BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU	
Ochrona środowiska	Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.
Bezpieczeństwo	Zawiera 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
Składowanie i transport	Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Szczelnie zamknięte opakowania przechowywać w pomieszczeniach w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +30°C, chroniąc przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
LZO	Limit zawartości LZO dla produktu: (kat.); Wyrób spełnia wymagania LZO 2010 kat. A/2FW max. 30 g/l. Produkt zawiera max. 30 g/L
Atest higieniczny	Tak
Termin ważności	36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu