



### 1. OPIS

Służy do gruntowania podłoży płyt gipsowo kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Dzięki dużej zdolności penetracji wnika silnie w głąb powierzchni, wzmacniając ją i zabezpieczając przed wilgocią. Poprawia przyczepność powierzchni.

### 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

postać	ciecz
kolor	biały z możliwością barwienia w systemie kolorowania Silveno
zapach	lekki, charakterystyczny
pH	ok. 8
ciężar właściwy	do 1,08 g/cm <sup>3</sup>
rozpuszczalność w wodzie	dobra

### 3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być mocne, suche, oczyszczone z kurzu, resztek kleju, olejów, brudu i tłuszczów.

### 4. NARZĘDZIA

Wałek malarski, Pędzel malarski

### 5. SPOSÓB UŻYCIA

Nanieść na podłoże jednokrotnie lub dwukrotnie cienką równomierną warstwę.

### 6. WYDAJNOŚĆ

8m<sup>2</sup>/1L

### 7. WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Produkt niepalny; w przypadku pożaru stosować metody gaśnicze odpowiednie do warunków otoczenia.

#### **W przypadku kontaktu ze skórą:**

Zmyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem. W razie utrzymywania się objawów, skontaktować się z lekarzem.

#### **W przypadku kontaktu z oczami:**

Przeplukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. W przypadku podrażnienia skonsultować się z lekarzem.

#### **Narażenie inhalacyjne:**

Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

#### **W przypadku połknięcia:**

Wypłukać usta dużą ilością wody, skonsultować się z lekarzem.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.



#### **8. MAGAZYNOWANIE**

Produkt przechowywać w temperaturze 5-30°C w szczelnie zamkniętych opakowaniach, produkt wrażliwy na mróz.

**Okres przydatności do użycia:** 18 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

(Data produkcji na opakowaniu)

#### **9. OPAKOWANIA HANDLOWE: 800ml, 2.4L, 9.6L\***

#### **10. NORMY/ATESTY**

**PZH:** HK/B/0157/01/2011

**PN:** PN-C 81906:2003

**LZO:** zgodne z normą.

#### **11. UWAGI**

Produkt może sedymentować, co nie jest wadą, a stanowi normalną reakcję na użyte w produkcji komponenty naturalne o różnej gęstości i masie własnej. Przed przystąpieniem do planowanych prac, jak i po dodaniu wszelkich dodatków, produkt należy dokładnie wymieszać w sposób określony w Karcie Technicznej Produktu. Kolory pokazane w materiałach marketingowych są poglądowe i mogą się różnić od koloru malowanej powierzchni, zależnie od jej struktury, warunków otoczenia oraz sposobu wykonania efektu. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza kontrolą STOFARB, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym.,

\*opakowanie inwestycyjne