

Lakier Bezbarwny Silveno Decorazione

Karta Techniczna



1. OPIS

Lakier Bezbarwny Silveno jest idealny do powierzchniowego barwienia oraz impregnacji tynków dekoracyjnych jak i farb strukturalnych.

Oprócz właściwości dekoracyjnych zabezpiecza przed działaniem wody i zmywaniem.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

postać	ciecz
kolor	bezbarwny z możliwością barwienia w systemie kolorowania Silveno
zapach	lekki, charakterystyczny
pH	ok. 7
ciężar właściwy	do 1,02 g/cm ³
rozpuszczalność w wodzie	dobra
lepkość	30s (kubek 6mm)

3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia tynku lub farby, na którą nakładany jest lakier powinna być sucha.

4. NARZĘDZIA

Wałek malarski, Gąbka do Dekoracji, Pędzel do Dekoracji

5. SPOSÓB UŻYCIA

Nanosimy równomiernie pędzlem, wałkiem lub gąbką dekoracyjną odpowiednio zabarwiony lakier Silveno i rozcieramy go tak, by nie pozostawiać zacieków.

6. WYDAJNOŚĆ

10m²/1L

7. WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Produkt niepalny; w przypadku pożaru stosować metody gaśnicze odpowiednie do warunków otoczenia.

W przypadku kontaktu ze skórą:

Zmyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem. W razie utrzymywania się objawów, skontaktować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. W przypadku podrażnienia skonsultować się z lekarzem.

Narażenie inhalacyjne:

**Lakier Bezbarwny
Silveno Decorazione**

Karta Techniczna



Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia:

Wypłukać usta dużą ilością wody, skonsultować się z lekarzem.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

8. MAGAZYNOWANIE

Produkt przechowywać w temperaturze 5-30°C w szczelnie zamkniętych opakowaniach, produkt wrażliwy na mróz.

Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

(Data produkcji na opakowaniu)

9. OPAKOWANIA HANDLOWE: 800ml, 2.4L, 9.6L*

10. NORMY/ATESTY

PZH: HK/B/0157/02/2011

ZN-P-CM-022:2014

LZO: zgodne z normą

11. UWAGI

Produkt może sedymentować, co nie jest wadą, a stanowi normalną reakcję na użyte w produkcji komponenty naturalne o różnej gęstości i masie własnej. Przed przystąpieniem do planowanych prac, jak i po dodaniu wszelkich dodatków, produkt należy dokładnie wymieszać w sposób określony w Karcie Technicznej Produktu. Kolory pokazane w materiałach marketingowych są poglądowe i mogą się różnić od koloru malowanej powierzchni, zależnie od jej struktury, warunków otoczenia oraz sposobu wykonania efektu. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza kontrolą STOFARB, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym.

*opakowanie inwestycyjne